

► Leuchtkasten // **Smart S 110** und // **Smart S 110 eco**

Klassischer Acrylscheiben-Leuchtkasten: vom Menüboardkasten bis hin zum Großformat.

Mit einer Rahmentiefe von 110 mm ist dieses Modell ideal für großformatige Motivpräsentationen zwischen Acrylscheiben. Brillante Farbwiedergabe, perfekte Ausleuchtung. In der eco-Variante mit reduziertem Stromverbrauch.

Der Film wird zwischen einer opaken Rückscheibe und einer klaren Frontscheibe eingelegt, es stehen 3 Steckleistenvarianten zur Auswahl (s. Bild 3). Die Lieferung erfolgt anschlussfertig.



Produktgruppe	Durchsicht, Scheibe
Anwendungsbereich	Innenräume, auch versenkter Einbau. 3 Steckleistenvarianten.
Farbe	Aluminium eloxiert, Wunschlackierung oder Folierung möglich
Tiefe	110 mm
Befestigung	Wandhaken oder Durchgangsschrauben (mit optionalen Bohrungen)
Scheiben	LED-optimiertes Acrylglas (1x transparent und 1x transluzent)
Lichttechnik	LED-Stripes
Lichtfarbe Standard	6300 K
Lichtfarbe Optional	5500 K
Sonderlichtfarbe möglich	Ja, zwischen 2700 K und 7500 K (Lieferzeit erfragen)
RGB - Beleuchtung möglich	Ja, Farbe einstellbar (Lieferzeit erfragen)
Wärmeentwicklung	Ja
Leistungsaufnahme	Standardmodell ca. 80 W/m ² , eco-Modell ca. 53 W/m ²
Stromversorgung	170-265 V, 50 - 60 Hz
Stromversorgung Netzteil	Intern
Dimmbar	optional
Druckmaterial	Polyesterfilm
Mindestgröße	20x30 cm
Maximalgröße	2 x 3 m
Modulsystemfähig	Nein