


► Leuchtkasten // **HLD Smart K 100** und // **HLD Smart K 100 eco**

Extrem stabil durch unsere Hohlkammerprofile.

Ausleuchtung durch LED-Strips von der Rückseite des Kastens aus. Schattenfugen an allen Seiten und Kabelführungshohlräume hinter der Rückwand. Für eine problemlos lotrechte Aufhängung ist der HLD Smart K 100 mit Exzentrerscheiben ausgestattet. Auch als eco-Modell mit reduziertem Stromverbrauch. Als Modulsystem fast beliebig erweiterbar. Der Kasten wird bespannt mit flachkeder-konfektionierten Drucken auf lichtdurchlässigem Polyestergewebe, Druckauflösung 600x400 dpi.

Die Lieferung erfolgt anschlussfertig.



Produktgruppe	Durchsicht, Keder
Anwendungsbereich	Innenräume, auch versenkter Einbau
Farbe	Aluminium eloxiert, Wunschlackierung oder Folierung möglich
Tiefe	100 mm
Befestigung	Wandhaken mit Exzentrerscheiben oder Durchgangsschrauben (mit optionalen Bohrungen)
Lichttechnik	LED-Stripes
Lichtfarbe Standard	6300 K
Lichtfarbe Optional	5500 K
Sonderlichtfarbe möglich	Ja, zwischen 2700 K und 7500 K (Lieferzeit erfragen)
RGB - Beleuchtung möglich	Ja, Farbe einstellbar (Lieferzeit erfragen)
Wärmeentwicklung	Ja
Leistungsaufnahme	Standardmodell: ca. 80 W/m ² eco-Modell: 53 W/m ²
Stromversorgung	170-265 V , 50-60 Hz
Stromversorgung Netzteil	Im Rahmenprofil integriert verbaut
Dimmbar	Optional
Druckmaterial	Digitex Deco Light, Dynajet L110
Motivzugabe	umlaufend 10 mm zusätzlich zum Sichtformat
Mindestgröße	ca. 40x40 cm
Maximalgröße	Nein
Modulsystem-fähig	Ja